

**BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA** Łańcut, dnia 02 kwietnia 2014

ul. Plac Sobieskiego 18

37-100 ŁAŃCUT

GK.271.9.2014

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę ciągu drogi powiatowej nr 1533 R – ul. Zielona i drogi gminnej ul. Szenwalda w Łańcucie.

Informuje, że w toku prowadzonego postępowania złożone zostało następujące pytanie:

1. Zamawiający określił, iż zapłata dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców przez Wykonawcę nastąpi w terminie 21 dni. Prosimy o dopisanie, iż zapłata nastąpi w terminie 21 od daty dostarczenia faktury do Wykonawcy.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia – istotne postanowienia umowy - § 4 ust. 11 otrzymuje nowe brzmienie:**

„Zapłata wynagrodzenia przez Wykonawcę dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nastąpi w terminie 21 dni 21 od daty dostarczenia faktury do Wykonawcy”

2. Przewidziana przez Zamawiającego wysokość kar umownych w wysokości **10 % ceny kontraktowej brutto** z tytułu:

- a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenie należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
- b) nieprzedłożenia zaakceptowanego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian,
- c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia,
- d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,

jest nadmierna i obciąża Wykonawcę w sposób nieadekwatny do ewentualnych uchybień w wykonaniu Umowy co stanowi nadużycie prawa w rozumieniu art. 5 kodeksu cywilnego. Umowa o roboty budowlane powinna zmierzać do zabezpieczenia zarówno interesów Zamawiającego, jak też Wykonawcy robót. Kara umowna, podobnie jak odszkodowanie, którego jest surogatem, nie może jednak prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego. Zamawiający wprowadzając tak wysokie kary kształtuje umowę pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w sposób powodujący rażąco nierównowagę stron stosunku cywilnoprawnego. W ocenie Wykonawcy przewidziane przez Zamawiającego kary umowne na poziomie 500 000,00 zł (bo tyle może wynieść 10 % wartości ceny kontraktowej) – za każdy

w ww. przypadkach, są rażąco wygórowane. Pragniemy zaznaczyć, iż inni Zamawiający nie wprowadzają tak rażąco wygórowanych kar z ww. tytułów lub zmniejszają ich wysokość. Prosimy zatem o zmianę wysokości kar umownych z w/w tytułów poprzez określenie ich wartości na poziomie np. 0,01 % wartości umowy brutto.

**Odpowiedź**

Zamawiający dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia – istotne postanowienia umowy, w zakresie podwykonawstwa. § 13 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) z tytułu nieterminowego wykonania określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości  
0,2 % całkowitego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od terminu zakończenia zadania wskazanego w §3 ust 1 pkt 3.
- b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady – w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego za etap którego dotyczy wada za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
- c) z tytułu wad nie dających się usunąć , zmniejszających wartość użytkową – 100% wartości elementu brutto plus koszty rozbiórki ,
- d) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 1 % wynagrodzenia umownego brutto,
- e) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane – 1 % wynagrodzenia umownego brutto,
- f) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - 1 % wynagrodzenia umownego brutto,
- g) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 1 % wynagrodzenia umownego brutto,
- h ) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

2. W przypadku powstania szkody, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Strony ustalają, że zapłata należności tytułem kar umownych nastąpi na podstawie noty obciążeniowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia z zastrzeżeniem ust.4

4. Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia wynikającego z faktur wystawionych przez Wykonawcę, składając stosowne oświadczenie.

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o przewidywanym opóźnieniu w realizacji przedmiotu umowy”.

3. W przedmiarach branży elektrycznej poz. 2.1.9 jest ułożenie kabli jednożyłowych w ilości 2 232 m. Prosimy określić jaki typ kabla należy wycenić.

**Odpowiedź**

**Poz. 2.1.9 dotyczy kabla SN XRUHAKXS1 x 120 mm<sup>2</sup>**

**BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA** Łańcut, dnia 02 kwietnia 2014

ul. Plac Sobieskiego 18

37-100 ŁAŃCUT

4. W przedmiarach branży elektrycznej jest ułożenie kabli wielożyłowych poz. 2.2.5. w ilości 56 m i poz. 3.1.7 w ilości 88 m. Prosimy określić jaki typ kabla należy wycenić.

**Odpowiedź**

**Poz. 2.2.5 – kabel istniejący. Pozycja nie obejmuje zakupu kabli.**

**Poz. 3.1.7 – kabel istniejący, pozycja nie obejmuje zakupu kabli.**

5. W przedmiarach branży elektrycznej poz. 3.2.7. i 3.2.8. jest montaż przewodów izolowanych niskiego napięcia. Prosimy określić jaki typ przewodów należy wycenić.

**Odpowiedź**

**Poz. 3.2.7 – pozycja dotyczy przewodów istniejących. Pozycja nie obejmuje zakupu przewodów.**

**Poz.3.2.8 – pozycja dotyczy przewodów istniejących. Pozycja nie obejmuje zakupu przewodów.**

6. W przedmiarach branży teletechnicznej poz. 1.8 i poz. 1.10 jest zawieszenie kabli nadziemnych ósemkowych o średnicy zewnętrznej do 15mm. Prosimy określić jaki typ kabla należy wycenić.

**Odpowiedź**

**Pozycja 1.8 dotyczy przewodów istniejących. Pozycja nie obejmuje zakupu przewodów.**

**Poz. 1.10 – pozycja dotyczy przewodów XzTKMXpwn2x2x0,5**

7. W projekcie wykonawczym branży elektrycznej brak jest podanego przez projektanta typu słupa oświetleniowego. Proszę o sprecyzowanie jaki typ słupa oświetleniowego należy zastosować w celu wyceny robót elektrycznych.

**Odpowiedź**

**Słup zgodnie z projektem słup stalowy ocynkowany malowany RAL 9006 i lakierowany, H=8m wysięgnik jednoramienny 1,5 m kąt nachylenia 10 st. Przykładowy typ nie gorszy niż S-80SRw.**

8. Opis techniczny ul. Szenwalda poz. 5 Opis zamierzeń projektowych podaje wykonanie remontu odcinka drogi gminnej od początku rozbudowy do skrzyżowania z drogą krajową nr 4 (ul. Kościuszki) na długości ok. 47m. Natomiast przedmiar robót poz. V Nawierzchnie podaje „rozbudowę drogi, odcinek dowiązania do DK4”.

Prosimy o sprecyzowanie czy odcinek dowiązania do DK4 ok. 47m ma zostać wykonany w technologii rozbudowy czy remontu.

**Odpowiedź**

**Odcinek 47 m od początku rozbudowy ul. Szenwalda do drogi krajowej nr 4 został zgłoszony do wykonania do remontu. Tak więc należy traktować ten odcinek.**

9. Przedmiar robót ul. Szenwalda poz. 12 podaje Warstwę wzmacniającą z geosiatki o szer. 6 m o wytrzymałości 12 kN. SST D05.03.26a Zabezpieczenie nawierzchni asfaltowej geosiatką nie podaje parametrów geosiatki.

Prosimy o podanie parametrów geosiatki do zabezpieczenia nawierzchni asfaltowej.

**Odpowiedź**

**Za parametr geosiatki należy przyjąć jego wytrzymałość na rozciąganie we wszystkich kierunkach o wartości min. 12 KN.**

10. Przedmiar robót ul. Zielona poz. 5.11 podaje Umocnienie skarp geokratą. Prosimy o podanie parametrów geokraty.

**Odpowiedź**

**Należy zastosować geokratę o grubości 2,5 cm przeznaczoną do zapobiegania rozmywania skarp i erozji gruntu, posiadającą dokumenty dopuszczające do stosowania w drogownictwie.**

11. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ul. Zielona D.00.00.00.00 Wymagania ogólne ppkt 1.5.6 podaje konieczność umieszczenia tablic informacyjnych.

Prosimy o podanie ilości i powierzchni tablic przyjętych do wyceny.

**Odpowiedź**

**Punkt 1.5.6 SST Wymagania ogólne podaje konieczność umieszczenia tablic informacyjnych, o których mowa w ustawie prawo budowlane. Parametry i treść tych tablic określają przepisy wykonawcze do tejże ustawy.**

12. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ul. Zielona D.00.00.00.00 Wymagania ogólne pkt 9 ppkt 9.1 podaje, że w ramach wymagań ogólnych Wykonawca ma uwzględnić „bieżące utrzymanie i konserwacje przystani ładunkowej podczas użytkowania”.

Prosimy o wyjaśnienie.

**Odpowiedź**

**Przez przystań ładunkową Zamawiający rozumie miejsce wraz z urządzeniami niezbędnymi do:**

- przeladunku materiałów na środki transportu o mniejszym tonażu,
- załadunku materiałów w celu dostarczenia ich bezpośrednio na teren budowy

13. Zwracamy się z prośbą o załączenie jako elementu SIWZ prawomocnej decyzji ZRID.

**Odpowiedź.**

**Prawomocna decyzja ZRID dostarczona zostanie w dniu podpisania umowy.**

14. SST D 05.00.00 Nawierzchnie poz. 1.3 Zakres robót objętych ST pkt. B podaje warstwa ścieralna z betonu asfaltowego MA11 na asfalcie 50/70 o gr. Warstwy 4 i 5 cm dla KR2. Przedmiar robót ul. Szenwalda poz. 24 i 25 podaje warstwę ścieralna MA 11 grubości i 4 cm. Prosimy o jednoznaczne określenie materiału na warstwę ścieralna, czy ma to być beton asfaltowy oznaczenie AC, czy zgodnie z oznaczeniem MA – asfalt lany wg WT-2. Nawierzchnie asfaltowe 2010 pkt 5 Skróty i symbole?

**Odpowiedź**

**BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA** Łańcut, dnia 02 kwietnia 2014

ul. Plac Sobieskiego 18

37-100 ŁAŃCUT

**Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.**

**15.** Przedmiary Robót – ul. Szenwalda i Zielona, podają wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej kolor grubości 8 cm i szarej grubości 6 cm.

Zarówno SST D.08.02.02 – ul. Szenwalda – Chodniki z brukowej kostki betonowej, oraz wymienione wyżej Przedmiary Robót nie określają z jakiego rodzaju kostki mają zostać wykonane nawierzchnie chodników.

Prosimy o podanie rodzaju kostki, z jakiej należy wykonać nawierzchnię chodników na ul. Szenwalda i Zielonej.

**Odpowiedź**

**Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.**

**16.** Przedmiar robót ul. Szenwalda – chodnik z kostki brukowej – wg przedmiaru robót i opisu technicznego projektu wykonawczego należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową gr. 3 cm, natomiast wg przekroju normalnego ma być gr. 6 cm. Prosimy o wyjaśnienie.

Prosimy również o wyjaśnienie czy grubość podsypki cementowo – piaskowej pod ułożenie kostki brukowej na zjazdach i kolory kostki pozostawić wg przedmiaru robót?.

Przedmiar robót ul. Zielona – prosimy o wyjaśnienie, czy grubość podsypki cementowo – piaskowej i kolory kostki na chodnikach i zjazdach pozostawić wg załączonego wzoru kosztorysu ofertowego?

**Odpowiedź**

**Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.**

Ponadto informuje, że ulega zmianie specyfikacja istotnych warunków zamówienia w zakresie terminu składania oraz otwarcia ofert. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.04.2014 r. godz. 8:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2014 godz. 9:00.