

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WCIĄGU UL. KASPROWICZA NA ŁĄCZNEJ DŁ. 336,8m W M. ŁAŃCUT

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
SST	01.00.00.00	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
CPV	45111000-8				
	01.01.01.00	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1	01.01.01.12	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim	km		0,34
	KNNR 1		km	0,337	
2	01.02.04.28	Rozebranie chodników z płyt betonowych	m²		111
	KNNR 6 0805/07	123+170+180	m ²	111,0	
2,1		Materiał z rozbiórki stanowi własność Inwestora. Transport materiału z rozbiórki do 3km wraz z jego rozdrobnieniem przez kruszarki. Koszt wliczyć do pozycji 2	m ³		2
3	01.02.04.44	Rozebranie obrzeży betonowych	m		91
	KNNR 6 0806/08	168+228+244	m	91,0	
3,1		Materiał z rozbiórki stanowi własność Inwestora. Transport materiału z rozbiórki do 3km wraz z jego rozdrobnieniem przez kruszarki. Koszt wliczyć do pozycji 3	m ³		2
SST	02.00.00.00	II. ROBOTY ZIEMNE			
CPV	45112000-5				
	02.01.01.00	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.			
4	02.01.01.13	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład w gr. kat. V (miejsce odkładu gruntu zapewnia Wykonawca)	m³		32
	KNNR 1 0202/04	(5+30+41+123)x0.16	m ³	32,0	
SST	04.00.00.00	III. PODBUDOWY			
CPV	45233000-9				
	04.04.01.00	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie			
5	04.04.01.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, , gr. w-wy 5 cm	m²		550
	KNR 231 0114/01	5+30+41+123+170+180	m ²	550,0	
SST	08.00.00.00	IV. ELEMENTY ULIC			
CPV	45233000-9				
	08.01.01.00	Krawężniki betonowe			
6	08.01.01.12	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej (beton B-15 (C12/15)) z oporem	m		67
	KNR - 231 0402-04	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, ułożone na ławie betonowej (beton B15 (C12/15)) z oporem V=0,10m3/m	m	67	
	08.02.02.00	Chodniki z brukowej kostki betonowej			
7	08.02.02.11	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm i 10cm po zagęszczeniu. - chodnik	m²		550
	KNNR 6 0502/02	5+30+41+123+170+180	m ²	550,0	
	08.03.01.00	Obrzeża betonowe			
8	08.03.01.12	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm	m		689
	KNNR 6 404/05	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej gr. 5cm - 168+228+244+20+29	m	689,0	
9	Kalkulacja indywidualna	Usypanie przestarzeni pomiedz ogrodzeniem a chodnikiem grysem wapiennym typu " Biała Marianna"	m3		8
		Usypanie przestarzeni pomiedz ogrodzeniem a chodnikiem grysem wapiennym typu " Biała Marianna" na średnia szerokość 0,5m gr 5cm	m3	7,8	