Telefon
Telefaks

Star-RS 25/4

Instalacja: Pompa standardowa

WILO

Klient	Projekt	Strona 1 / 1
Klient nr	Projekt nr	Data 14.10.2009
Partner rozmów	Poz. Nr	
Opracowujący	Miejsce montażu	









Dane wyjściowe doboru

Przepływ	0,6	m³/h
Wysokość podnoszenia	1,75	m
Przepływ	Woda, czysta	
Temperatura płynu	70	°C
Gęstość	0,9777	kg/dm³
Lepkść kinematyczna	0,4084	mm²/s
Ciśnienie pary	0,3121	bar

Dane pompy

Producent	WILO	
Typ	Star-RS 25/4	
Rodzaj urządzenia	Pojedyncza pompa	
Rodzaj pracy	1	
Stopień ciśn.znamionowego	PN10	
Minimalna temperat.płynu	10	°C
Maksymalna.temp.płynu	110	°C

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przepływ	0,583	m³/h
Wysokość podnoszenia	1,65	m
Pobór mocy P1	0,0232	kW

Pobór mocy* liczba pomp

Minimalne ciśn. na dopływie

Temperatura	50	95	110			°C
Minimalne ciśn. na dopływie	0,5	3	10			m

Materiały/uszczelki

Korpus	EN-GJL-200
Wał	X 40 Cr 13
Wirnik	Polipropylen
Łożysko	Grafit

Wymiary

mm

a	33	l4	79				
b1	100	l0	180				
b2	92,5	l1	97				
b3	54	l3	90				
b4	73						

Strona ssąca	Rp 1/G 1 1/2 / PN10	
Strona tłoczna	Rp 1/G 1 1/2 / PN10	
Masa	2,4	kg

Dane silnika

Klasa energetyczna	B	
Moc znamionowa P2	0,017	kW
Pobór mocy P1	0,04802	kW
Prędkość obr. znamion.	2200	1/min
Napięcie znamionowe	1~230 V,50 Hz	
Maksymalny pobór prądu	0,21	A
Stopień ochrony	IP 44	

Dopuszczalna tolerancja napięcia +/- 10%

Nr Art. Wersja standardowa: 4032954