



**UWAGI**

- podano średnice zewnętrzne dla rur z tworzywa (Dz)
- proi, przewody wodociągowe wykonać z rur PE100 SDR11
- przewody wodociągowe układać na podspocie i obsypce płaskowej o grubości min. 20cm
- dokładać zędną włączenia do isfr. wodociągów uścielić na montażu
- minimalne przykrycie wodociągu h=1,4m, przewody ułożone powyżej odcieplić warstwą żużlu
- proi, przewody kanalizacji sanitarnej wykonane z rur kanalizacyjnych "Itych" z PVC-U SDR41 SN4
- proi, przewody kanalizacji deszczowej wykonąć z rur kanalizacyjnych "Itych" z PVC-U SDR34 SN8
- przewody kanalizacyjne układać na podspocie i obsypce płaskowej o grubości min. 30cm
- dokładać zędną włączenia do isfr. sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej uścielić na montażu
- minimalne przykrycie kanalizacji h=1,2m, przewody ułożone powyżej odcieplić warstwą żużlu
- przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz zędną sieci
- rzędnę wiałow suzudełek skrzynek ulicznych oraz wpustow dostosować do poziomu drogi i chodników
- wszelkie niezgodności i niesciślości pisemnie uzgodnić z projektantem wymiary i rzędnę sprawdzić na budowie
- rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym i schematami
- rozpatrywać łącznie z projekcjami innych branż

[illegible]





ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title  
( )  
/Subject  
(D:20100107095014+01'00')  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20100107095014+01'00')  
/CreationDate  
(qer17)  
/Author  
-mark-