



SZCZEGÓŁY PRZEKROJÓW ORAZ ROZWIĄZAŃ TYPOWYCH


SZCZEGÓŁ TYPOWEGO
ODKRYCIA KRAWĘŻNIKA



SZCZEGÓŁ ODKRYCIA KRAWĘŻNIKA
W OBRĘBIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH




SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA BETONOWEGO
20x30cm




1	GRUBOŚĆ	WARSTWA
	30cm	Krawężnik betonowy 20x30cm
	5cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
	15cm	Ława betonowa z oporem (beton C12/15)


SZCZEGÓŁ ODKRYCIA KRAWĘŻNIKA
W OBRĘBIE PLACÓW UTWARDZONYCH




SZCZEGÓŁ ODKRYCIA KRAWĘŻNIKA
W OBRĘBIE ZAJZDÓW
NA ODCINKACH Z CHODNIKIEM




SZCZEGÓŁ OBRZEŻA BETONOWEGO
8x30x100cm



SZCZEGÓŁ TYPOWEGO
ODKRYCIA OBRZEŻA




SZCZEGÓŁ PŁYTY AZUROWEJ TYPU "KRATA"
60x40x8cm



3	GRUBOŚĆ	WARSTWA
	8cm	Płyta ażurowa typu "KRATA" 60x40x8cm
	5cm	Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

(*)UWAGI:

Płyty ażurowe typu "KRATA" należy układać na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr 5cm, a następnie, po ułożeniu płyt, otwory w płytach należy wypełnić humusem i obsiać trawą.

 BIK - KOPCZYK 35 - 222 Rzeszów, ul. gen. L. Okulickiego 17 tel/fax (017)853 79 37 tel. kom. 48 606 918 422 e -mail: biuro@bikkopczyk.pl				Inwestor / Zamawiający: MIASTO ŁAŃCUT
Nazwa inwestycji / Obiekt: Przebudowa ulicy Polnej w Łąncucie - Etap I				Stadium: PW
Tytuł rysunku: SZCZEGÓŁY PRZEKROJÓW ORAZ ROZWIĄZAŃ TYPOWYCH				Skala: 1: 25
funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data: 12.2014 r.
Projektant	mgr inż. Piotr Kopczyk	D-93/82		
Opracował	mgr inż. Jan Gajowy			
Sprawdzający	mgr inż. Robert Salomon	WKP/0325/POOD/06		Nr rysunku: 8