



UWAGI DO PRZEKROJÓW TYPOWYCH:

- Poszerzenia jezdni na odcinkach tego wymagających (szczegóły na przekrojach poprzecznych i planie sytuacyjnym) należy wykonywać o szerokości min. 50cm, uprzednio rozbiurając na tej szerokości istniejącą nawierzchnię jezdni.
- Zakres chodników, pasów dowiązania do terenu oraz innych elementów przekroju typowego należy odczytać z planu sytuacyjnego oraz przekrojów poprzecznych.

BIK - KOPCZYK
35-222 Rzeszów, ul. gen. L. Okulickiego 17
tel/fax (017) 853 79 37 tel. kom. 48 606 918 422
e-mail: biuro@bikopczyk.pl

Investor / Zamawiający: **MIASTO ŁAŃCUT**

Nazwa inwestycji / Obiekt: Rozbudowa ulicy Polnej w Łańcutcie - etap I

Stadium: **PW**

Tytuł rysunku: **PRZEKROJE NORMALNE**

Skala: 1:50

Data: 12.2014 r.

Nr rysunku: 3.1

funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data
Projektant	mgr inż. Piotr Kopycki	D-9382		
Opracował	mgr inż. Jan Gajowy			
Sprawdzący	mgr inż. Robert Salomon	WKP/0325/POOD/06		