



SZCZEGÓŁY PRZEKROJÓW ORAZ ROZWIĄZAŃ TYPOWYCH


SZCZEGÓŁ TYPOWEGO
ODKRYCIA KRAWĘŻNIKA



SZCZEGÓŁ ODKRYCIA KRAWĘŻNIKA
W OBRĘBIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH




SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA BETONOWEGO
20x30cm




| 1 | GRUBOŚĆ | WARSTWA |
|---|---------|---------------------------------------|
| | 30cm | Krawężnik betonowy 20x30cm |
| | 5cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 |
| | 15cm | Ława betonowa z oporem (beton C12/15) |


SZCZEGÓŁ ODKRYCIA KRAWĘŻNIKA
W OBRĘBIE PLACÓW UTWARDZONYCH



SZCZEGÓŁ ODKRYCIA KRAWĘŻNIKA
W OBRĘBIE ZAJZDÓW
NA ODCINKACH Z CHODNIKIEM




SZCZEGÓŁ OBRZEŻA BETONOWEGO
8x30x100cm




| 2 | GRUBOŚĆ | WARSTWA |
|---|---------|--------------------------------------|
| | 30cm | Obrzeże betonowe 8x30x100cm |
| | 3cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 |
| | 15cm | Ława betonowa z oporem (beton C8/10) |

SZCZEGÓŁ TYPOWEGO
ODKRYCIA OBRZEŻA



SZCZEGÓŁ PŁYTY AZUROWEJ TYPU "KRATA"



| 3 | GRUBOŚĆ | WARSTWA |
|---|---------|--------------------------------------|
| | 8cm | Płyta ażurowa typu "KRATA" 60x40x8cm |
| | 5cm | Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 |

(*)UWAGI:

Płyty ażurowe typu "KRATA" należy układać na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr 5cm, a następnie, po ułożeniu płyt, otwory w płytach należy wypełnić humusem i obsiać trawą.

| | | | | |
|---|-------------------------|------------------|--------|---|
|  BIK - KOPCZYK 35 - 222 Rzeszów, ul. gen. L. Okulickiego 17 tel/fax (017)853 79 37 tel. kom. 48 606 918 422 e -mail: biuro@bikkopczyk.pl | | | | Inwestor / Zamawiający: MIASTO ŁAŃCUT |
| Nazwa inwestycji / Obiekt: Przebudowa ulicy Polnej w Łąncucie - Etap I | | | | Stadium: PW |
| Tytuł rysunku: SZCZEGÓŁY PRZEKROJÓW ORAZ ROZWIĄZAŃ TYPOWYCH | | | | Skala: 1: 25 |
| funkcja | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis | Data: |
| Projektant | mgr inż. Piotr Kopczyk | D-93/82 | | 12.2015 r. |
| Opracował | inż. Jakub Górski | | | |
| Sprawdzający | mgr inż. Robert Salomon | WKP/0325/POOD/06 | | Nr rysunku: |
| | | | | 8 |