



ZBROJENIE NAROŻNIKÓW OTWORÓW W ELEWACJI

DETALE 3

PRZY OTWORACH OKIENNYCH I DRZWIOWYCH



Szczegół "A"

KOLEJNOŚĆ UKŁADANIA:

- 1 - siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem 45°) o wymiarach min. 20x30 cm
- 2 - siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- 3 - siatka układana w narożach otworów

UWAGI:

Na narożnikach otworów w elewacji (np: okien i drzwi) należy umieścić ukośne (pod kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukośnych rys zaczynających się w narożach otworów.

TEMAT:

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W ŁAŃCUCIE PRZY UL. SKŁADOWEJ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI I ADAPTACJI DO NOWYCH FUNKCJI
ul. Składowa 15, 37-100 Łańcut

PROJEKTOWAŁ:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
	mgr inż. Adam WILKOS	PDK/0231/PWOK/11	
SPRAWDZIŁ:			
OPRACOWAŁ:			
	mgr inż. Rafał Ćwiok	-	
INWESTOR:			



PRACOWNIA PROJEKTOWA
ADAM WILKOS
35-030 Rzeszów, ul. Roderyka Alca 1
tel: (+48) 830 133 333, (+48) 830 791 504
e-mail: A.Kulawski@projekt.pl, adam.wilkos@projekt.pl

BRANŻA:	FAZA:
bud.-konstr.	projekt wykonawczy
DATA:	SKALA:
marzec 2017	1:100

INWESTOR:	NAZWA RYSUNKU:	NR RYS.:
Gmina Miasto Łańcut ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 Łańcut	DETALE 3 - zbrojenie narożników otworów w elewacji	PW/B-13
		WERSJA: A