

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA ULICY ŁĄKOWA

ROBOTY DROGOWE

L.p.	Numer STWiORB KOD CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych.	Jednostka		
			Nazwa	Ilość jednostek	Ilość
1	2	3	4	5	6
	01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
CPV	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1	<u>01.01.01.00</u>	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>			
2	01.01.01.21	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km		0,985
3		Wyznaczenie w terenie równinnym przebiegu sytuacyjno-wysokościowego trasy drogowej, rowów oraz usytuowania wszelkich obiektów inżynierskich.	km	0,985	
4	<u>01.02.02.00</u>	<u>Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny</u>			
5	01.02.02.14	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy ok. 10cm - z wywiezieniem na odkład	m2		985,0
6		Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu o średniej grubości około 10cm) wraz z przewiezieniem na plac składowy (odkład) w obrębie budowy (stworzonego celem późniejszego wbudowania w ramach odrębnej pozycji przedmiarowej). Pozyskanie, zatwierdzenie, utrzymanie i likwidacja odkładów w gestii Wykonawcy.	m2	985,0	
	04.00.00.00	PODBUDOWY			
CPV	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
7	<u>04.03.01.00</u>	<u>Oczyszczenia i skroplenia warstw konstrukcyjnych</u>			
8	04.03.01.12b	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mineralno-asfaltowych - istniejących	m2		4137,0
9		Mechaniczne oczyszczenie istniejącej warstwy z betonu asfaltowego pod warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W jezdnie dróg KR1.	m2	4137,0	
10	04.03.01.22b	Skroplenie emulsją asfaltową warstw mineralno-asfaltowych	m2		4137,0
11		Mechaniczne skroplenie emulsją asfaltową istniejącej warstwy z betonu asfaltowego pod warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W jezdnie dróg KR1.	m2	4137,0	
12	<u>04.04.02.00</u>	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>			
13		Uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni asfaltowej z kruszywa łamanego	m3		18,0
14		Uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni asfaltowej z kruszywa łamanego 0÷31,5mm UWAGA: Zmiana jednostki z uwagi na zmienną grubość warstwy.	m3	18,0	
15	04.03.01.12a	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych zjazdów i dostosowanie do przebudowanej nawierzchni	m2		

16		Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawiechni uzupełnienie nawierzchni tłuczniowej kruszywem 4÷31,5mm stabilizowanego mechanicznie. 18 szt. Zjazdów	m3	54,0	54,0
17		Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawiechni asfaltowej dostosowanie nawierzchni zjazdów warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 4 szt. Zjazdów	m2	100,0	100,0
18		Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawiechni betonowych przełożenie istniejących nawierzchni betonowych w celu dostosowania do nawierzchni drogi 50 % materiału z odzysku . 12 szt. Zjazdów	kpl.	12,0	12,0
	05.00.00.00	NAWIERZCHNIE			
CPV	45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
18	05.02.03.00	<u>Nawierzchnia niezwiązana z kruszywa łamanego</u>			
19	05.02.03.11	Wykonanie nawierzchni niezwiązanej z kruszywa łamanego 4÷31,5mm wraz z zawałowaniem i skropieniem jednokrotnym emulsją, śr. gr. w-wy 7cm - pobocza z kruszywa	m2		985,0
20		Wykonanie nawierzchni niezwiązanej z kruszywa łamanego 4÷31,5mm stabilizowanego mechanicznie śr. grubości 7cm - umocnione pobocza.	m2	985,0	
21		Wykonanie opaski ziemnej stabilizującej pobocze na całej długości drogi, szer. do 25 cm			
22	05.03.05a.00	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna</u>			
23	05.03.05a.26a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4cm wraz z skropieniem	m2		4038,5
24		Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4cm - jezdnie.	m2	4038,5	
25	05.03.05b.00	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza</u>			
26	05.03.05b.12a	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 100kg/m2	t		504,8
27		Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 100 kg/m2 układanej na istniejącej nawierzchni bezpośrednio pod warstwę ścieralną z AC11S - jezdnie	t	504,81	
28	05.03.11.00	<u>Recykling (remixing)</u>			
29	05.03.11.32a	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubość frezowania 1.0-3.0cm	m2		530,3
30		Wykonanie profilowania istniejącej nawierzchni asfaltowej poprzez frezowanie na zimno o grubości 1.0-3.0cm (śr. grubość frezowania 2cm), wraz z załadunkiem, transportem poza teren budowy oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacją materiału pochodzącego z rozbiórki. - na rozjazdach, włączeniu i w miejscach nierówności ponad 4 cm	m2	530,3	
	06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
CPV	IA05-1	Prace wykończeniowe			
31	06.04.01.00	<u>Rowy</u>			
32	06.04.01.21	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp rowu wraz z oczyszczeniem przepustów pod zjazdami	m		985,00
33		Oczyszczenie rowów z namułu o grubości ok. 30cm z profilowaniem skarp i dna rowu, wraz z załadunkiem, transportem poza teren budowy oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacją namułu.	m	985,00	