
Pozlom. (0,00)=212,50 m n.p.m.
PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa zadania
Rozbudowa budynku szkoły publicznej Szkoła Podstawowa nr 3 ul. 29 Listopada 21 w Łańcucie o Salę Gimnastyczną wraz z zaplecznem
Zakres projektowy
Sala Gimnastyczna wraz z zapleczem technicznym : zagospodarowanie terenu oraz instalacje elektryczną przy Szkole Podstawowej nr 3, ul. 29 listopada 21, 37-100 Łańcut.
Zawartość opracowania
Rzut dachu - instalacja kanalizacji sanitarnej
Numer rysunku
wk-02
Skala
1:100
Data
PB
Sprawdzający
Rysunek
MK
Projektował
Autor projektu
AAG/09/0019
Numer projektu
AAG S.C.
ul. Chrzanowska 64
44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. (032) 331 16 17
fax (032) 334 71 69
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem. wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
A1
AAG S.C.
Wykonawca
Inspektor nadzoru
mgr inż. Piotr Kucharek
mgr inż. Robert Kucharek
Kierownik budowy
mgr inż. Robert Kucharek
Uprawnienia budowlane 452/02
Sprawdzający
mgr inż. Bożena Kaźmierczak
Uprawnienia budowlane 452/02
Inwestor
Gmina Miasto Łańcut, Pl. Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut
Inwestor / Użytkownik
Rzut dachu - instalacja kanalizacji sanitarnej
Numer rysunku
wk-02
Skala
1:100
Data
PB
Sprawdzający
mgr inż. Bożena Kaźmierczak
Uprawnienia budowlane 452/02
Projektował
mgr inż. Piotr Kucharek
Uprawnienia budowlane 452/02
Nazwa projektu
Szkoła Gimnastyczna wraz z zapleczem technicznym : zagospodarowanie terenu oraz instalacje elektryczną przy Szkole Podstawowej nr 3, ul. 29 listopada 21, 37-100 Łańcut.
Branża
MK
Data opra.
PB
Numer projektu
AAG/09/0019
Autor projektu
AAG S.C.
ul. Chrzanowska 64
44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. (032) 331 16 17
fax (032) 334 71 69
Wykonawca / Zamawiający
mgr inż. Grzegorz Sajor
mgr inż. Robert Kucharek
mgr inż. Adam Gorzula
mgr inż. arch. Adam Jarosław
Pozlom. (0,00)=212,50 m n.p.m.
(+40,00) pozlom porównawczy
(-2,21) pozlom dna rury
UWAGI:
1. Dokładną lokalizację włączenia ustalić na podstawie
2. Dostawa oświetlenia przyborów i urządzeń
3. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały
4. Na rysunku oświetlenie testy i dopuszczenia
5. Przepady przewidzieć dla rur z tworzywa PVC (D2)
– średnice zewnętrzna dla rur z tworzywa PVC (D2)
– pusta pojedyncza oświetlenie testy
– w przestrzeni pod sufitem podwieszanym
– w bruzdach ścienny ch
6. Przejścia przewodami przez ściany wykonać w rurze ochronnej
– pod posadzką należy zwiększyć kondygnację
7. Przy przejściu przez ściany oddzielenia p-poż.
– dla rur palnych może być opaski ogniochronna
zabudowie zabezpieczenia przeciwpożarowe
8. Na przewodzie odpromadzającym ścieki ze studni schładzającej
– dla rur niepalnych może ogniochronna
zamontować zawór zwrotny dwuklapowy DN100
9. Rozpartywać licznie z pozostałym branżami
10. Rozpartywać licznie ze schematem instalacji kanalizacji sanitarnej
11. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić
z projektantem
12. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
LEGENDA:
przejście kanalizacyjne HTPVC/PVC-U
przejście ochronne PVC-U
przejście kanalizacyjne
przejście ustępowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych
przejście ustępowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych
przejście umywalki
przejście ustępowe
przejście umywalki
przejście zlew gospodarczy
przejście
przejście uchwyt dla osób niepełnosprawnych
przejście wanna do mycia nóg
przejście wpust podłogowy
(+40,00) pozlom porównawczy
(-2,21) pozlom dna rury
ścianka murowana z pustaka ceram. gr. 25cm np. POROTHERM